

DESOI AirPower L36-3C VA



No. 17610

Description

La pompe à piston DESOI AirPower L36-3C VA atteint un débit max. 20l/min avec un ratio de mélange de 1 : 1. Les soupapes et pistons généreusement dimensionnés permettent également un traitement sans problème de composants à haute viscosité. Toutes les pièces en contact avec le matériau sont en acier inoxydable. La pompe est équipée d'une pompe séparée de rinçage. Le résultat est une pompe très facile à entretenir, y compris les accessoires appropriés.

Matériaux appropriés

- Résine d'injection à 2 composants

Éléments livrés

chariot avec des roues montées, système d'aspiration, 2 x manomètre 0 – 400 bar, pompe de rinçage type S25, incl. mode d'emploi

Avantages

- Manomètre à la sortie de machine pour contrôler la pression de chaque composant
- Sorties de matériau de grande dimension, appropriées également pour les matériaux très visqueux
- Régulation de la vitesse de transport



1. Réducteur de pression avec manomètre et dispositif antigel

2. Assemblage pour le manomètre avec tube d'aspiration

Caractéristiques techniques

Pression de service – réglable en continu	5 – 200 bar
Débit	max. 20l/min
Consommation d'air comprimé	2,5m ³ /min
Rapport de pression	1 : 25
Rapport de mélange	1 : 1
Pression d'air comprimé	max. 8 bar
Poids	100 kg
L x L x H	127 x 57 x 64 cm

Pompe de rinçage type S25

Pression de service – réglable en continu	7 – 220 bar
Débit	5l/min
Rapport de pression	1 : 28

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et recharge DESOI AirPower L36-3C VA	17610-EVS
Outillage pour la pompe DESOI AirPower L36-3C VA	17610-WS