

DESOI AirPower L50A

No. 16177

Description

La pompe pneumatique à piston DESOI AirPower L50A réalise un débit de max. 21 l/min. Les soupapes et pistons généreusement dimensionnés permettent également un traitement sans problème de composants à haute viscosité. La pompe est très facile à maintenir et pratiquement sans usure.

Matériaux appropriés

- Résine époxy
- Résine polyuréthanique
- Mousse polyuréthanique
- Solution aqueuse

Éléments livrés

dispositif de roulement, système d'aspiration avec raccord IBC container et filtre d'aspiration, dispositif antigel, raccord tuyau de matériau G ½", règlement de vitesse de débit, incl. mode d'emploi

Avantages

- Débit élevé
- Passages grands de matériau - appropriés aussi aux matériaux visqueux
- Maniement et nettoyage simples



1. Réducteur de pression avec manomètre et dispositif antigel

2. Dispositif de retour avec soupape à bille

Caractéristiques techniques

Pression de service – réglable en continu	5 – 230 bar
Débit – réglable en continu	max. 21 l/min
Consommation d'air comprimé	1 m ³ /min
Rapport de pression	1 : 28
Pression d'air comprimé	max. 8 bar
Poids	68 kg
L x L x H	63 x 60 x 103 cm

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI AirPower L50A	16177-EVS
Outillage pour la pompe DESOI AirPower L50A	16177-WS