1



Bohrloch Ø 14 mm bohren, Bohrtiefe Tragschale 95 mm
Drill borehole Ø 14 mm, drilling depth loadbearing wall 95 mm

2



Bohrloch gründlich ausblasen
Blow out borehole thoroughly

3



Bohrloch ausbürsten Ø 16 mm
Brush out borehole Ø 16 mm

Nr. | No. 25063

4



Bohrloch vornässen
Pre-wet borehole

Nr. | No. 25083

5



Befüllen Bohrloch Tragschale
Fill borehole loadbearing wall

6



Anker Plus W mit Hilfe der Drehvorrichtung eindrehen
Screw in Anchor Plus W with the aid of screw-in device

7



Befüllen Bohrloch Vormauerschale
Fill borehole facing

8



Putzarbeiten/Fugenglattstrich
Plaster works/smooth surface

9 *Kontrolle der Ankertragfähigkeit mit Hilfe des Auszugsprüfgerätes.*
Check load capacity with the aid of load test unit

Alle Angaben und Daten in diesem Merkblatt basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen. Die hier genannten Verbrauchsangaben sind durchschnittliche Erfahrungswerte, Abweichungen sind daher nicht auszuschließen.

08/2019

DESOI GmbH | Gewerbestraße 16 | 36148 Kalbach/Rhön | Tel.: +49 6655 9636-0 | Fax: +49 6655 9636-6666 | info@desoi.de